

PDLOK HOSES

→ Hoses functionally works by pushing and locking for 90°C - with **smooth** surface

→ Steckschlauch für 90°C - mit glatter Oberfläche

Structure: NBR hose with polyester reinforcement is kink resistant and flexible for hot and cold water. No need to use clamps in combination with pushlock hose plug.

Struktur: NBR Schläuche mit Polyesterbewebung sind knickbeständig, biegsam und in Kalt-und Heisswasser einsetzbar. In Verbindung mit Schnellsteck - Schlauchtülle sind keine Schlauchschellen notwendig.

Working Temperature Range

Static conditions: -20°C to+ 90°C

Betriebstemperaturbereich

Statische Bedingungen : -20°C to+ 90°C

→ Rolls of 12m and 15m are also available upon request.

→ 12m und 15m Rollen sind auch lieferbar auf Anfrage.

Part No.	Internal Dia.		Outside Dia mm	Max. Working Pressure 20°C Bar	Bursting Pressure 20°C Bar	Length	Weight kg/m	Min. Bending Radius mm	color
	mm	Inch.							
PDLOK - 06B	6.3	1/4"	12.3	28	112	20	0.11	65	Blue
PDLOK - 06R	6.3	1/4"	12.3	28	112	20	0.11	65	Red
PDLOK - 06S	6.3	1/4"	12.3	28	112	20	0.11	65	Black
PDLOK - 10B	9.5	3/8"	15.5	28	112	20	0.15	80	Blue
PDLOK - 10R	9.5	3/8"	15.5	28	112	20	0.15	80	Red
PDLOK - 10S	9.5	3/8"	15.5	28	112	20	0.15	80	Black
PDLOK - 12B	12.7	1/2"	19.5	28	112	20	0.22	100	Blue
PDLOK - 12R	12.7	1/2"	19.5	28	112	20	0.22	100	Red
PDLOK - 12S	12.7	1/2"	19.5	28	112	20	0.22	100	Black
PDLOK - 12G	12.7	1/2"	19.5	28	112	20	0.22	100	Green
PDLOK - 16B	16	5/8"	22.6	24	96	20	0.26	125	Blue
PDLOK - 16R	16	5/8"	22.6	24	96	20	0.26	125	Red
PDLOK - 16S	16	5/8"	22.6	24	96	20	0.26	125	Black
PDLOK - 19B	19	3/4"	25.8	20	84	20	0.28	150	Blue
PDLOK - 19R	19	3/4"	25.8	20	84	20	0.28	150	Red
PDLOK - 19S	19	3/4"	25.8	20	84	20	0.28	150	Black
PDLOK - 25B	25.4	1"	33.2	20	80	20	0.40	170	Blue
PDLOK - 25R	25.4	1"	33.2	20	80	20	0.40	170	Red

